

Code d'identification unique : ASTER

Usage prévu : Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

Fabricant : CHAUX ET ENDUITS DE SAINT-ASTIER
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Niveau 4

Norme harmonisée :

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type initiaux et

Performances déclarées :

| Caractéristiques Essentielles: | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Réaction au feu : | Classe A1 | EN 998-1 : 2010 |
| Résistance à la compression : | CS III | |
| Absorption d'eau : | W0 | |
| Adhérence : | $\geq 0,3$ N/mm ² - FP : A B C | |
| Perméabilité à vapeur d'eau : | $\mu = 5/20$ (valeur tabulée) | |
| Conductivité thermique : | $\lambda = 0,66$ (valeur tabulée) | |

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances**

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Le Directeur Technique

Laurent TEDESCHI

A Saint-Astier, le 16/08/2016

