

Code d'identification unique: SANIMUR

Usage prévu: Mortier d'enduit d'assainissement (R)

Fabricant: CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER
La Jarthe - 24110 Saint-Astier

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Niveau 4

Norme harmonisée:

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type initiaux et le contrôle de la production en usine selon le système 4.

Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles:	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe A1	EN 998-1
Résistance à la compression :	CS II	
Absorption d'eau :	≥ 0,3 Kg/m ² après 24h00	
Perméabilité à vapeur d'eau :	μ 10 (valeur mesurée)	
Adhérence :	≥ 0,3 N/mm ² FP A B C	
Conductivité thermique	λ = 0,3 (valeur tabulée)	
Durabilité :	Pas de norme d'essais	
Pénétration d'eau après l'essai d'absorption d'eau par capillarité :	≤ 5 mm	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Le Directeur Technique
Laurent TEDESCHI
A Saint-Astier, le 19/12/2017

