



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

GUIDE DE CHOIX DES SOLUTIONS SAINT-ASTIER®

POUR LE BIO-SOURCÉ



18,75 KG



25 KG



25 KG



20 KG

MUR ET SOL

Remplissage isolant (banché ou projeté) des murs à ossature ou colombage et béton de chanvre au sol.



TOITURE

Isolation de sous-toiture et remplissage plancher en solivage.



ENDUIT

Enduit de régulation hygrothermique. Décoration d'intérieur en mortier de chanvre.



BATICHANVRE® ISOL' (HL 5)

Lambda $\lambda = 0,067$ soit un R de 5,2 pour un mur et sol de 35 cm.
Lambda $\lambda = 0,049$ soit un R de 8,15 pour une toiture de 40 cm.



Seau de 10 litres



Marque de certification délivrée par le CSTB indiquant la qualité, la performance et la fiabilité du produit de construction.



Label définissant les émissions d'un produit dans l'air intérieur.



Label garantissant la bonne qualité de l'air intérieur des lieux de vie, des habitats HQE et locaux agroalimentaires.

POUR LE BÂTI ANCIEN : RESTAURATION ET RÉNOVATION

BÂTIR OU MAÇONNER

PIERRE DURE ET FERME

CHAUX PURE TRADI 100® (NHL 5)



35 KG

Dosage :
300 à 350 kg / m³
1 sac + 10 à 12 seaux de sable
0/4 mm

PIERRE MI-DURE À TENDRE ET BRIQUE

CHAUX PURE TRADI 100® (NHL 5)
CHAUX PURE BLANCHE LC****® (NHL 3,5)



35 KG

Dosage :
300 à 350 kg / m³
1 sac + 10 à 12 seaux de sable
0/4 mm

PIERRE TRÈS TENDRE

CHAUX TÉRÉCHAUX® (NHL 2)
TÉRÉNAT® ROSÉE (HL 2)




25 KG

Dosage :
250 à 300 kg / m³
1 sac + 8 à 10 seaux de sable
0/4 mm

SOL

DALLAGE EN BÉTON DE CHAUX

CHAUX PURE TRADI 100® (NHL 5)



35 KG

Dosage :
400 kg / m³
1 sac + 9 seaux de mélange
0/16 mm

POSE SCÉLÉE DE TERRE CUITE ET PIERRE

CHAUX PURE TRADI 100® (NHL 5)
CHAUX PURE BLANCHE LC****® (NHL 3,5)



35 KG

Dosage :
350 kg / m³
1 sac + 10 seaux de sable
0/4 mm

TOITURE

SCÈLEMENT TUILES, SOLINS, CRÊTES, ...

BATICHAUX® (FL C 5)
TRADIBLANC® (HL 5)



35 KG

Dosage :
350 kg / m³
1 sac + 10 seaux de sable
0/4 mm

FUMISTERIE (BOISSEAUX, BÉTON, BRIQUES)

BATICHAUX® (FL C 5)
TRADIBLANC® (HL 5)



35 KG

Dosage :
350 kg / m³
1 sac + 9 seaux de sable
0/4 mm

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

MORTIER D'ASSAINISSEMENT DES MURS

SANIMUR®



25 KG

Mortier de sous-enduit
Capte et stocke les sels
Consommation réduite.

MORTIER DE RÉPARATION DE PIERRE

MRP



25 KG

Mortier à «façon»
de teintes et granulométries
pour différents types
de pierres.

COULIS D'INJECTION

COULINEX® (liant et mortier)



20 ET 25 KG

Liant et mortier de
consolidation
Injectable dans fissures
et cavités.

ENDUIRE ET REJOINTOYER À LA CHAUX

REJOINTOIEMENT DE PIERRES

CHAUX PURE BLANCHE LC****® (NHL 3,5)
TRADIBLANC® (HL 5)



Dosage :
350 kg / m³
1 sac + 10 seaux de sable
0/2 à 0/4 mm

ENDUIT PIERRE DURE À TENDRE ET BRIQUE

CHAUX PURE BLANCHE LC****® (NHL 3,5)



Dosage :
300 à 350 kg / m³
1 sac + 10 à 12 seaux de sable
0/2 à 0/4 mm

ENDUIT SUR TERRE OU SUPPORT TRÈS TENDRE

CHAUX TÉRÉCHAUX® (NHL 2)
TÉRÉNAT® ROSÉE (HL 2)



Dosage :
300 kg / m³
1 sac + 8 à 10 seaux de sable
0/4 mm

ENDUIT DE FINITION ET REJOINTOIEMENT

CHAUX COLORÉE® (HL 2)



Dosage :
300 kg / m³
1 sac + 7 seaux de sable
0/2 à 0/4 mm

MORTIERS D'ENDUIT

MORTIERS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE : USAGE FACILITÉ

CHAUSABLE® (SOUS-COUCHE)
COLORCHAUSABLE® (FINITION)
PARIS DÉCO® (FINITION)



Gamme étendue de teintes et granulométries pour finitions multiples.

MORTIER DE CHAUX FORTE ÉPAISSEUR

CHAUSABLE® PREMIUM



ÉLU INNOVATION PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP 2019

Mortier de sous-couche jusqu'à 8 cm d'épaisseur en 2 passes contemporaines.

POUR BÂTI PLÂTRE

RÉPARATION PLÂTRE CHAUX

RPC®



Conçu pour façades plâtre anciennes. Grains du plâtre gros traditionnel. Très bonne ouvrabilité.

REVÊTEMENT MINCE DE FINITION

PARCHAUX® TEINTÉ



Finition extra fine et soignée. Performances adaptées au support plâtre. Très bonne ouvrabilité. Adapté aux teintes des villes.

FINITIONS DÉCORATIVES

MORTIER RÉGULATEUR DE FOND

DÉCOFOND®



Bonne accroche, même sur peinture. Grain fin d'un mortier traditionnel. Très peu de retrait. Facile à mettre en œuvre.

ENDUITS MINCES ET PAREMENTS

DÉCORCHAUX® (chaux aérienne CL 90-S)



Dosage :
1 sac + 12 à 14 seaux de sable
0/2 mm

BADIGEONS

BADILITH® POUVRE



Teintes sur mesure.

POUR LE BÂTI NEUF

ENDUITS MULTICOUCHEs

POUR TOUS LES SUPPORTS Rt1 À Rt3

THERMOCROMEX® OC1



25 KG



Gamme étendue de teintes et granulométries pour finitions multiples.

POUR LES SUPPORTS Rt3

MONO ST ASTIER® OC3



25 KG



Gamme étendue de teintes et granulométries pour finitions multiples.

ENDUITS MULTICOUCHEs

MORTIERS DE SOUS-ENDUITS

INTERCROMEX® : mortier de classe GP (CS IV)



25 KG



Teinte grise.

MORTIER DE FINITION COLORÉE

CROMEX® : mortier de classe GP (CS IV)



30 KG



Plusieurs teintes disponibles en stock.

ENDUITS TRADITIONNELS

CHAUX POUR SOUS COUCHE CORPS D'ENDUIT

HOUREDEX® (HL 5)
ÉCOLIANT® (HL 5)



25 ET 30 KG



Dosage :
1 sac + 7 à 8 seaux de sable
0/4 mm

CHAUX POUR COUCHE DE FINITION

TRADIBLANC® (HL 5)
CHAUX COLORÉE® (HL 2)



35 ET 30 KG



Finitions grattées relevées,
talochées possibles.
Consultez les fiches produits.

BÂTIR OU MAÇONNER

PIERRE TENDRE À FERME

CHAUX PURE TRADI 100® (NHL 5)
CHAUX PURE BLANCHE LC****® (NHL 3,5)



35 KG



Dosage :
350 kg / m³
1 sac + 10 seaux de sable
0/4 mm

BRIQUES ET BLOCS BÉTONS

BATICHAUX® (FL C 5)
HOUREDEX® (HL 5)



35 ET 25 KG



Dosage 35 kg : 350 kg / m³
1 sac + 10 seaux de sable
0/4 mm
Dosage 25 kg : 350 kg / m³
1 sac + 8 seaux de sable
0/4 mm

Retrouvez toutes nos solutions sur www.saint-astier.com

