

## DECLARATION DES PERFORMANCES

**Numéro DOP :** N°DOP-KALAMUA-001

**Code d'identification unique :** KALAMUA

**Usage prévu :** Mortier d'enduit monocouche (OC)

**Fabricant :** CHAUX DE SAINT-ASTIER  
28 Bis Route de Montanceix  
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

**Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** Niveau 4

**Norme harmonisée :** NF EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type initiaux et le contrôle de la production en usine selon le système 4.

**Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1 : 2016
Résistance en compression	CS I	
Absorption d'eau par capillarité	W1	
Perméabilité à la vapeur d'eau ( $\mu$ )	$\mu = 5/15$ (valeur tabulée)	
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	$\leq 1$ ml/cm <sup>2</sup>	
Adhérence à l'issue de cycles de conditionnement	$\geq 0,3$ N/mm <sup>2</sup> - FP : A B C	
Conductivité thermique ( $\lambda_{10_{sec}}$ )	$\lambda = 0,76$ (valeur tabulée)	
Durabilité	Pas de norme d'essai	
Substances dangereuses	FDS/SDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Le Directeur Technique**  
**Laurent TEDESCHI**

A Saint-Astier, le 02/01/2024

