

DECLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DOP : N°DOP-NOVASKIN FINISH-001

Code d'identification unique : NOVASKIN FINISH

Usage prévu : Mortier d'enduit de parement (CR)

Fabricant : CHAUX DE SAINT-ASTIER
28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Niveau 4

Norme harmonisée : NF EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type initiaux et le contrôle de la production en usine selon le système 4.

Performances déclarées :

| Caractéristiques Essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|--|---------------------------------------|
| Réaction au feu | Classe A1 | EN 998-1 : 2016 |
| Résistance en compression | CS I | |
| Absorption d'eau par capillarité | W0 | |
| Perméabilité à vapeur d'eau (μ) | $\mu = 5/15$ (valeur tabulée) | |
| Conductivité thermique ($\lambda_{10 \text{ sec}}$) | $\lambda = 0,76$ (valeur tabulée) | |
| Adhérence | $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP : A B C | |
| Durabilité | Pas de norme d'essai | |
| Substances dangereuses | FDS/SDS | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie
sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Le Directeur Technique
Laurent TEDESCHI

A Saint-Astier, le 02/01/2024

