

DECLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DOP : **N°DOP-MORTIER MONTAGE M5-000**

Code d'identification unique : **MORTIER MONTAGE M5**

Usage prévu : **Mortier d'usage courant (G)**

Fabricant :
CHAUX DE SAINT-ASTIER
28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Niveau 2+

Norme harmonisée : **NF EN 998-2 : 2016**

EN 998-2 - Organisme notifié n°0679

Performances déclarées :

Caractéristiques Essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-2 : 2016
Résistance en compression	M5	
Absorption d'eau par capillarité	W0	
Perméabilité à vapeur d'eau (μ)	$\mu = 15/35$ (valeur tabulée)	
Conductivité thermique ($\lambda_{10\ sec}$)	$\lambda = 0,82$ (valeur tabulée)	
Adhérence en cisaillement	$\geq 0,15$ N/cm ²	
Durabilité	Pas de norme d'essai	
Substances dangereuses	FDS/SDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Le Directeur Technique
Laurent TEDESCHI

A Saint-Astier, le

31/12/2025

