



# SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

## CHAUX COLORÉE®

CHAUX FAIBLEMENT HYDRAULIQUE



## LES + PRODUIT

- ◆ TRÈS MANIABLE ET ONCTUEUSE
- ◆ PERMET L'USAGE DE SABLE LOCAL
- ◆ ASPECT D'UN ENDUIT TRADITIONNEL
- ◆ PASSAGE EN MACHINE FACILE

### DOMAINES D'UTILISATION

- > Enduit de finition
- > Rejointoiement
- > Enduit sur béton de chanvre

### CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg  
40 sacs par palette (palette de 1T)

### COMPOSITION

La Chaux Colorée® HL 2 est un mélange de chaux blanche de Saint-Astier®, de pigments et d'adjuvants spécifiques.

### CONSERVATION / GARANTIE

9 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine, non ouvert. Responsabilité civile fabricant.



Nuancier de teintes disponible : contacter notre équipe




## REJOINTOIEMENT

PIERRES DURES,  
GALETS...



PIERRES  
SEMI TENDRES  
À TENDRES



BRIQUES DE  
PAREMENT



## TRAVAUX D'ENDUITS (NF DTU 26.1)

Pour les travaux de gobetis et corps d'enduits vous pouvez utiliser nos solutions chaux hydrauliques naturelles (LC\*\*\*\*® - BATICHAUX® - TRADI 100®).

### APPLICATION MANUELLE ET POT DE PROJECTION\*

MACONNERIES  
ANCIENNES

Rt2

MACONNERIES  
NEUVES,  
BRIQUES\*\*  
OU BLOCS

Rt3

CONSOMMATION  
DE CHAUX

ATTENTE ENTRE  
LES COUCHES

### FINITIONS

Grattée, brossée,  
recoupée (5 à 7 mm)      Talochée 5 mm max  
(uniquement manuel)



Sable 0/2 ou 0/4



Sable 0/2

### APPLICATION MÉCANIQUE (machine à projeter)

MACONNERIES  
ANCIENNES

MACONNERIES  
NEUVES, BRIQUES\*\*  
OU BLOCS Rt2 et Rt3

CONSOMMATION  
DE CHAUX

ATTENTE ENTRE  
LES COUCHES

### FINITIONS

Grattée, brossée,  
recoupée (5 à 7 mm)      Talochée 5 à 7 mm max  
(uniquement manuel)



Sable 0/2 ou 0/4



Sable 0/2

5,5 à 6 kg / m<sup>2</sup>  
pour 10 mm      2,5 kg / m<sup>2</sup>  
pour 5 mm

Après 7 jours minimum  
de séchage de la sous-couche

\*Pour l'application au pot de projection, il est possible de ne pas appliquer le gobetis et choisir le dosage le moins important en quantité de sable.

\*\*Pour les enduits sur briques collées Rt2 et Rt3, nous consulter. Pour les supports classés Rt1, voir la fiche produit TÉRÉCHAUX®.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- > Pour la finition, consulter un technicien de Saint-Astier®.
- > Finition talochée et finie à l'éponge, d'une épaisseur maximum 5 mm. Pour la finition talochée éponge, ne pas utiliser de taloché en plastique.
- > Utilisation possible en finition grattée au dosage de 1 sac pour 7 seaux de sable sur un corps d'enduit en CHAUX TÉRÉCHAUX®.
- > Quantité d'eau de gâchage : en fonction de l'humidité du sable et du dosage.
- > Des Documents Techniques de Mise en Œuvre (DTMO) sont disponibles sur : [www.saint-astier.com](http://www.saint-astier.com).

## CONDITIONS CLIMATIQUES

- > Entre 8° C et 30° C.
- > Par fortes chaleurs ou vent, humidifier les supports la veille de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

### ÉQUIVALENCE

1 Sac de CHAUX  
COLORÉE® =  
25 Kg

=  
3 Seaux  
de 10 litres

