

DECLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DOP : N°DOP-KALAMUA OC-001
Code d'identification unique : KALAMUA OC
Usage prévu : Mortier d'enduit de monocouche (OC)
Fabricant : CHAUX DE SAINT-ASTIER
 28 Bis Route de Montanceix
 La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Niveau 4

Norme harmonisée : NF EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type initiaux et le contrôle de la production en usine selon le système 4.

Performances déclarées :

Caractéristiques Essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1 : 2016
Résistance en compression	CS I	
Absorption d'eau par capillarité	Wc2 Valeur mesurée 0,05 kg/m ² min ^{0.5}	
Perméabilité à vapeur d'eau (μ)	μ = 6 (valeur mesurée)	
Conductivité thermique (λ.10 _{sec})	λ = 0,76 (valeur tabulée)	
Adhérence à l'issue de cycles de conditionnement	≥ 0,3 N/mm ² - FP : A B C	
Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	≤ 0,15 ml/cm ²	
Durabilité	Pas de norme d'essai	
Substances dangereuses	FDS/SDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Le Directeur Technique
 Laurent TEDESCHI

A Saint-Astier, le

28/01/2026

