

DECLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DOP : N°DOP-KALAMUA-001

Code d'identification unique : KALAMUA

Usage prévu : Mortier d'enduit de monocouche (OC)

Fabricant : CHAUX DE SAINT-ASTIER
28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Niveau 4

Norme harmonisée : NF EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type initiaux et le contrôle de la production en usine selon le système 4.

Performances déclarées :


Caractéristiques Essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1 : 2016
Résistance en compression	CS I	
Absorption d'eau par capillarité	W1	
Perméabilité à vapeur d'eau (μ)	$\mu = 5/15$ (valeur tabulée)	
Conductivité thermique (λ 10 _{sec})	$\lambda = 0,76$ (valeur tabulée)	
Adhérence à l'issue de cycles de conditionnement	$\geq 0,3$ N/mm ² - FP : A B C	
Durabilité	Pas de norme d'essai	
Substances dangereuses	FDS/SDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Le Directeur Technique
Laurent TEDESCHI



A Saint-Astier, le

14/04/2026