

DECLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DOP : N°DOP-MORTIER MONTAGE M5-000

Code d'identification unique : MORTIER MONTAGE M5

Usage prévu : Mortier d'usage courant (G)

Fabricant : CHAUX DE SAINT-ASTIER
28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Niveau 2+

Norme harmonisée : NF EN 998-2 : 2016

EN 998-2 - Organisme notifié n°0679

Performances déclarées :


Caractéristiques Essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-2 : 2016
Résistance en compression	M 5	
Absorption d'eau par capillarité	W0	
Perméabilité à vapeur d'eau (μ)	$\mu = 15/35$ (valeur tabulée)	
Conductivité thermique ($\lambda_{10\text{sec}}$)	$\lambda = 0,82$ (valeur tabulée)	
Adhérence en cisaillement	$\geq 0,15$ N/cm ²	
Durabilité	Pas de norme d'essai	
Substances dangereuses	FDS/SDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Le Directeur Technique
Laurent TEDESCHI



A Saint-Astier, le

14/04/2026