

DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO

Número DoP : N°DOP-KALAMUA OC-001

Código de identificación único : KALAMUA OC

Uso previsto : Mortero de revoque monocapa (OC)

Fabricante : CHAUX DE SAINT-ASTIER
28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia del desempeño :

Niveau 4

Norma armonizada : NF EN 998-1 : 2016

El fabricante ha realizado la determinación del tipo de producto basada en ensayos de tipo iniciales y el control de producción en fábrica según el sistema 4.

Desempeño declarado :

Características esenciales	Desempeño	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Classe A1	EN 998-1 : 2016
Resistencia a la compresión	CS I	
Absorción de agua por capilaridad	Wc2 Valor medido 0,05 kg/m ² min ^{0.5}	
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	μ = 6	
Conductividad térmica (λ10 seg)	λ = 0,76 (Valor tabulado)	
Adherencia después de ciclos de acondicionamiento	≥ 0,3 N/mm ² - FP : A B C	
Permeabilidad al agua después de ciclos de acondicionamiento	≤ 0,15 ml/cm ²	
Durabilidad	No hay norma de ensayo	
Sustancias peligrosas	FDS/SDS	

El rendimiento del producto identificado anteriormente cumple con el rendimiento declarado.

De acuerdo con el Reglamento (UE) n°305/2011, esta declaración de desempeño se establece bajo la única responsabilidad del fabricante mencionado anteriormente.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:

El Director Técnico
Laurent TEDESCHI



A Saint-Astier, el

28/01/2026